


5
JAAR
GARANTIE



Airconditioning
voor **ieder seizoen**



Dubbele
Luchtuitlaat



8°C
Verwarmen




Wi-Fi
Ready



Volg mij



ECO modus



- HM**
Hotel Menu
- Centrale Bedienung**
(optioneel)
- Remote On/Off**
- iCLEAN**
Modus
- Golden Fin**
- Weekplanner**
- Aan/Uit Knop Ventilator**
- R32 ECO Koudemiddel**
- GEAR**
Modus
- 24-uurs Timer**
- Stille Werking**
- Turbo Modus**
- Slaap Modus**
- Slimme Bedienung**
- Weekplanner Uitstel Functie**
- Functie Mode Lock**

Model			V7LI-12WiFiR/U7RS-12	V7LI-18WiFiR/U7RS-18
Koel Capaciteit Nom (Min-Max) (Btu/h)			12.000 (2.600-14.500)	17.000 (9.000-19.000)
Koel Capaciteit Nom (Min-Max) (kW)			3.52 (0.76-4.25)	4.98 (2.64-5.57)
Verwarming Capaciteit Nom (Min-Max) (Btu/h)			13.000 (1.550-16.000)	18.000 (7.500-21.500)
Verwarming Capaciteit Nom (Min-Max) (kW)			3.81 (0.45-4.69)	5.28 (2.20-6.30)
Seizoensrendement (in overeenstemming met EN14825)	Koeling	Capaciteit Nom (kW)	3.5	5.0
		Energie Label	A++	A++
		SEER	7.3	6.7
	Verwarming (gemiddeld klimaat)	Capaciteit Nom (kW)	2.6	4.0
		Energie Label	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0
	Verwarming (warm klimaat)	Capaciteit Nom (kW)	3.4	5.0
		Energie Label	A+++	A++
SCOP			5.5	5.0
Voltage / Frequentie / Fase (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Opgenomen Stroom (A)	Koelen		4.5 (1.40-5.90)	6.7 (2.95-8.70)
	Verwarmen		4.4 (1.25-5.95)	6.4 (2.75-8.50)
Opgenomen Vermogen nom. min/max (kW)	Koelen		1.00 (0.17-1.35)	1.50 (0.65-1.95)
	Verwarmen		0.98 (0.15-1.30)	1.42 (0.60-1.90)
Luchtdebiet (Hoog/Laag/Medium) (m³/h)			512/480/370	560/480/400
Geluidsniveau [dB(A)]	Binnenunit (Stil/Laag/Medium/Hoog)		21/27/34/37	24/32/38/41
	Buitenunit		54	55
Geluidsvermogen [dB(A)] - Binnenunit/Buitenunit			54/62	55/63
Elektrische Voeding / Buitenunit Kabel / Aders mm² / Afzekerwaarde A			3x2.5 / 1x16	3x2.5 / 1x16
Elektrische Voeding & Communicatie / Binnenunit Kabel / Aders mm²			4x1.5	4x1.5
Afmetingen (br x di x ho) (mm)	Binnenunit		794x206x621	794x206x621
	Buitenunit		765x303x555	805x330x554
Netto gewicht (kg)			14.9/26.6	14.9/32.5
Compressor Type			ROTARY	ROTARY
Leiding Diameters			1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Koudemiddelvulling (g)			R32/720	R32/1.150
Buitentemperatuur Werkingsgebied (°C)	Koelen		-15~50	-15~50
	Verwarmen		-15~24	-15~24

* Units zijn voorgevuld tot 5 meter. Per extra meter 12 gr. bijvullen.