

Inventor wandmodel Passion Eco

P9VI32-09WF/ P9VO32-09 P9VI32-12WF/ P9VO32-12 P9VI32-18WF/ P9VO32-18 P9VI32-24WF/ P9VO32-24

Totale koelcapaciteit Nominaal (Min-Max) kW	2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)
Totale koelcapaciteit (Min-Max) Btu/h	(4.100-11.700)	(4.800-15.600)	(6.700-21.200)	(10.400-28.800)
Totale verwarmingscapaciteit Nominaal (Min-Max) kW	2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)
Totale verwarmingscapaciteit (Min-Max) Btu/h	(2.800-13.200)	(3.000-17.500)	(4.400-23.800)	(7.100-32.200)
Aansluitingen vloeistof-gas	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Geluid niveau dB(A) binnen deel (Silence/Low/Medium/High)	20/29/35/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46
Geluid niveau dB(A) buiten deel	55.5	55	57	59
Geluid vermogen dB(A) binnen deel	52	54	67	59
Geluid vermogen dB(A) buiten deel	61	61	62	65
Luchtstroomvolume (m3/h) (Hoog/Midden/Laag)	486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650
Communicatie kabel binnen/buiten deelmm ²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Opgenomen amperage Koelen Nominaal (Min-Max) A	3.3 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)
Opgenomen amperage Verwarmen Nominaal (Min-Max) A	3.5 (0.6-6.3)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)
Opgenomen vermogen Koelen Nominaal (Min-Max) W	737 (100-1.312)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)
Opgenomen vermogen Verwarmen Nominaal (Min-Max) W	811 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)
Voeding V/Aders mm ² /Afzekerwaarde A	220V/3x1.5/1x10A	220V/3x1.5/1x10A	220V/3x2.5/1x16A	220V/3x2.5/1x16A
Wi-Fi Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja
Bijvullen na 5 meter	12 gram	12 gram	12 gram	24 gram
Compressor type	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Afmetingen binnen unit Lengte Breedte Hoogte	717x193x302mm	805x193x302mm	964x222x325mm	1.106x232x342mm
Afmetingen buiten unit Lengte Breedte Hoogte	770x300x555mm	770x300x555mm	800x333x554mm	845x363x702mm
Gewicht binnen/buiten-deel (Kg)	7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/50.0
R32 vulgewicht (Kg)	R32/0.7	R32/0.8	R32/1.25	R32/1.6
Leidinglengte max (meter)	25	25	30	50
Maximale hoogte verschil binnen-buiten unit (meter)	10	10	20	25
Binnendeel artikelnummer	1869000	1869002	1869004	1869006
Buitendeel artikelnummer	1869001	1869003	1869005	1869007
Kit actie artikelnummer	0662912	0662913		

Toebehoren:

Leidingset Duosplit - 1/4x3/8"(25meter)	0288989	0288989		
Leidingset Duosplit - 1/4x1/2"(25meter)			0288990	0288990
Lengte à 2m Canalit goot in folie 80mmx60mm	1862532	1862532	1862532	1862532
Zakje à 10 stuks Canalit koppelstuk 80mmx60mm wit	1862540	1862540	1862540	1862540
Canalit Platte bocht 90gr. 80mmx60mm wit	1862560	1862560	1862560	1862560
Canalit Binnenbocht 90gr. 80mmx60mm wit	1862548	1862548	1862548	1862548
Canalit Buitenbocht 90gr. 80mmx60mm wit	1862552	1862552	1862552	1862552
Canalit T-stuk 80mmx60mm wit	1862568	1862568	1862568	1862568
Canalit T-stuk 80mmx60mm wit	1862544	1862544	1862544	1862544
Canalit Muurafdekkap 80mmx60mm wit	1862564	1862564	1862564	1862564
Canalit Eindkap 80mmx60mm wit	1862556	1862556	1862556	1862556
Stekkoppeling FA-2 1/4-1/4	0288580	0288580	0288580	0288580
Stekkoppeling FA-3 3/8-3/8	0288581	0288581		
Stekkoppeling FA-4 1/2-1/2			0288582	0288582
Voedingskabel YMvK 3x2,5 (25meter)	0253937	0253937	0253937	0253937
Flex stuurstroom YSly 5x1,5m2 (rol à 25meter)	0FA7535	0FA7535	0FA7535	0FA7535
Condenspomp in goot	0288522	0288522	0288522	0288522
Condensslang rol 50meter 6mm	0500906	0500906	0500906	0500906
Eaton werkschakelaar 2-polig 20AMP	0253939	0253939	0253939	0253939
OBO Wartel IP68 M20, PA, zilvergrijs, 7001	0253941	0253941	0253941	0253941
OBO Wartelmoer M20, PA, zilvergrijs, 7001	0253942	0253942	0253942	0253942

Optioneel:

Set muurbeugels gegalvaniseerd 140kg	0288824	0288824	0288824	
Set a 2 st. ophangbeugels heavy duty 200kg				0288825
Opstelbalk massief 90x10x5 (per stuk)	0288981	0288981		
Leidingset Duosplit - 1/4x3/8"(5meter)	0804514	0804514		
Leidingset Duosplit - 1/4x3/8"(10meter)	0804512	0804512		
Leidingset Duosplit - 1/4x3/8"(15meter)	0804513	0804513		